



UPUTE ZA UPORABU

ELEKTRIČNI OBREZIVAČ
model TSG 61/20N



OBREZIVAČ model TSG 61/20N



NAZIV DIJELOVA

- 1. Stražnja ručka s prekidačem ON - OFF
- 2. Kućište
- 3. Prednja ručka s prekidačem ON - OFF
- 4. Nož
- 5. Kabel s utikačem

1. OPIS PAKOVANJA

- Obrezivač 1 kom
- Zaštita za ruku 1 kom
- Zaštita za nož 1 kom
- Upute za uporabu 1 kom


2. TEHNIČKI PODACI

Model	TSG 61/20N
Napon – frekvencija	230V – 50Hz
Izolacija	Klasa II
Nominalna snaga	680 W
Dužina rezanja	610 mm
Dužina noža	660 mm
Debljina rezanja maksimalno	20 mm
Brzina rezanja	1500/min
Težina	3,4 kg

1.OPĆE MJERE SIGURNOSTI

Svaka uporaba obrezivača koja ne poštuje navedene mjere sigurnosti može uzrokovati oštećenja uređaja i ozbiljno ugroziti život korisnika. U svrhu prava na jamstvo i sigurnosti proizvoda, preporučuje se strogo poštivanje mjera sigurnosti. Zbog namjene proizvoda nije moguće u potpunosti izbjeći neke rizike.

OBJAŠNENJE SIMBOLA



1.	Koristiti zaštitu za uši i oči.
2.	Simbol opasnosti
3.	Pročitati priručnik „Upute za uporabu“
4.	Udaljiti osobe i životinje iz područja rada
5.	Uređaj radi i nakon isključenja prekidača
6.	Ne ostavljati obrezivač na kiši.
7.	U slučaju kvara i oštećenja kabela, odmah izvaditi utikač.

Opće mjere sigurnosti

- Voditi računa o uvjetima rada. Ne ostavljati uređaje na kiši i ne koristiti na mokrom ili vrlo vlažnom području. Raditi uvijek pri dobroj vidljivosti. Ne koristiti uređaje blizu zapaljivih tekućina ili plinova.
 - Udaljiti djecu. Ne raditi s usisavačem u prisutnosti ljudi, posebno djece i domaćih životinja. U radijusu od 5 metara ne smiju biti ljudi i životinje.
 - Spremiti uređaj na sigurno mjesto. Uređaje koji se ne koriste, spremiti na suho mjesto van dohvata djece.
 - Isključivanje uređaja. Isključiti kabel uvijek po prestanku rada ili prije ra-dova održavanja ili zamjene istrošenih dijelova.
 - Ne koristiti uređaj kad ste umorni ili bolesni.
 - Korisnik mora biti osposobljen i odgovoran. Povjeriti rukovanje uređa-jem samo osposobljenim osobama koje se pridržavaju uputama iz priručnika.
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igrati aparatom.

a) Upozorenja za sigurnu primjenu uređaja

- Ne preoptereti uređaj. Ne siliti uređaj na veće opterećenje od maksimalne moguće snage. Usisavač najbolje radi prema navedenim tehničkim podacima, u protivnom može doći do oštećenja i loših rezultata ko-rištenja.
- Koristiti zaštitnu odjeću. Nositi naočale ili štitnik, zatvorene cipele s ne klizajućim potplatom, radno odijelo, rukavice i štitnik za uši.
- Izbjegavati nepravilno korištenje električnog kabela. Pomoću kabela ne povlačiti usisavač ili izvlačiti utikač iz utičnice. Čuvati kabel od ulja, oš-trih predmeta, visoke temperature i abrazivnih tvari.
- Izbjegavati nestabilne položaje. Za vrijeme rada uvijek zauzeti stabilan položaj zbog mogućeg gubitka ravnoteže.
- Paziti na stanje uređaja. Za dobar i siguran rad potrebno je održavati čistoću i ispravnost obrezivača kako slijedi:
 1. Slijediti upute iz priručnika i stanje dijelova na uređaju
 2. Redovito provjeravati stanje kabela. U slučaju oštećenja zamijeniti od kvalificirane osobe. Kabel mora biti minimalnog presjeka 1 mm². Ručka mora biti čista bez tragova ulja ili masnoće.
- Izbjegavati neželjeno startanje uređaja za vrijeme premještanja obre-zivača. Provjeriti je li prekidač isključen prije spajanja kabela na utičnicu.
- Posvetiti maksimalnu pozornost pri radu i pažljivo izvoditi operacije s osjećajem.
- Provjeravati stanje uređaja. Provjeriti funkciju pokretnih dijelova, ošte-ćenja, pukotina, zategnutost vijaka koji mogu utjecati na ispravan rad. Nikad ne koristiti uređaje s oštećenim prekidačem. Sve neispravnosti ot-kloniti u ovlaštenom servisu.
- Rezervni dijelovi. Uvijek koristiti originalne rezervne dijelove.



Ne otkrivanje gornjih nedostataka može biti uzrok kvarova, lošeg rada i ozljeda.

- Ne skidati zaštite. Za siguran rad ne skidati zaštite i vijke sa njihovih mjesta.
- Opasnost od pokretnih dijelova. Ne dirati pokretne dijelove ili priključke prije odvajanja kabela od električne mreže.
- Opasnost električnog udara. Za vrijeme rada izbjegavati dodir tijela s uzemljenim predmeti-ma kao cijevi, radijatori, peći i drugih kućanskih aparata. Koristiti suhe cipele s izolacionim potplatom.



Ne koristiti obrezivač kad pada kiša.

- Obratiti pozornost na razinu buke. Koristiti zaštitu za uši ako razina buke prelazi 85 dB (A).
- Utikač se mora izvaditi prije bilo kakve vrste poslova na obrezivaču:
 - ☐ U slučaju oštećenja kabela
 - ☐ Za čišćenje noževa.
 - ☐ Kod provjere u slučaju kvara
 - ☐ Kod čišćenja i održavanja
 - ☐ Kod ostavljanja obrezivača bez nadzora.
- Obrezivač treba držati samo s obje ruke.
- Ne obrezujte živicu kad pada kiša ili je mokra. Ne ostavljajte obrezivač na kiši.
- Kod obrezivanja živice koristiti naočale i štitnike za uši.
- Prenositi obrezivač samo pomoću prednje ručke.
- Kabel držati van područja rada.
- Obrezivač koristiti samo ako je produžni kabel ispravan.
- Za vrijeme obrezivanja udaljiti osobe i životinje najmanje pet metara od mjesta rada.
- Ako se obrezivač blokira zbog debljih grana odmah isključiti obrezivač. Izvući utikač i odstraniti uzrok blokade.
- Za vrijeme prenošenja ili konzerviranja nož obrezivača treba zaštititi.
- Izbjegavati preopterećenje obrezivača i koristiti samo za predviđenu namjenu, a to je obrezivanje živica, grmlja i šikare.

PODRUČJE NAMJENE

Ovaj obrezivač namijenjen je za obrezivanje grmlja, živica i šikara. Svaka drukčija uporaba van uputa ovog priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda i ozljeđivanje korisnika.

PRIJE UPORABE

Priprema.

1. Skinuti dijelove pakovanja.
2. Pregledati sve dijelove zbog eventualnog oštećenja pri transportu. Ako je nastalo oštećenje ili fali određeni dio upozoriti prodavača.



POZOR prije montaže ili zamjene dijelova isključiti prekidač i izvući utikač.

Montaža


Montirati zaštitu za ruku i pričvrstiti pomoću vijaka.

1. Koristiti odgovarajući produžni kabel. Kabel dužine 30 metara mora imati vodiče presjeka najmanje 1,5 mm². Kabel manjeg presjeka uzrokuje pad napona i snage.
2. Produžni kabel držati podalje od područja rada.
3. Stanje kabela redovito provjeravati. Oštećen kabel zamijeniti novim.

UPORABA OBREZIVAČA

POZOR! Eventualno iverje koje baca obrezivač može na-nijeti ozljede korisniku i drugim osobama u području rada. Nositi naočale, štitnike za uši i odgovarajuću radnu odjeću. Promatrači moraju biti udaljeni najmanje 5 metara.

Obrezivač ima sigurnosni prekidač na obje ručke. Uređaj radi samo kad se drži s obje ruke i pritisne prekidač. Otpuštanjem jedne ručke automatski se zaustavlja nož.



Zakretna ručka


1. Pritisnuti tipku za zakretanje (8) na gornjoj strani ručke.
 2. Okretanjem ručke lijevo ili desno, moguće je zauzeti položaj pod kutom od 45° i 90°.
- POZOR!** Ne pritisnuti istovremeno prekidač ON-OFF i tipku za rotaciju.

Kod zaustavljanja paziti na inerciju noža.


1. Provjeriti funkciju noževa. Dvosjekli noževi s suprotnim kretanjem omo-gućuju visoko kvalitetno rezanje i miran rad.
2. Prije uporabe pričvrstiti produžni kabel na odgovarajući držač (slika 4)
3. Koristiti samo odgovarajući produžni kabel za vanjsku upotrebu.

Praktični savjeti

- Obrezivač, osim za živice može se koristiti i za grmlje i šikaru.
- Bolji rezultati se postižu nagibanjem noža oko 15° prema ravni živice.
- Dvosjekli noževi sa suprotnim kretanjem omo-gućuju rezanje u svim smjerovima.




- Za ravno rezanje živice preporučuje se zategnuti konop na željenu visinu. Grančice se režu iznad konopa. Bočnu stranu živice reže se kružnim kretnjama od dole prema gore.



Održavanje i čišćenje



POZOR! Radovi čišćenja mogu se izvoditi samo nakon isključenja uređaja iz električne mreže.



- Za dobre rezultate, noževe treba redovito čistiti i podmazivati. Preporučuje se uporaba biorazgradivih ulja
- Plastične dijelove očistiti mekanom krpom namočenom blagim deterdžentom.
- Svakako ne dozvoliti ulaz vode u uređaj

Popravak uređaja

U slučaju kvara obratiti se ovlaštenom servisu ili prodavaču.

Rashodovanje uređaja

Obrezivač je sastavljen od različitih materijala: metala i plastike. Dijelove odnijeti u ustanove koje skupljaju sekundarne sirovine a odlagati u okoliš ili smeće.

**JAMSTVENI
LIST**

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

Ovlašteni servisi

ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415